



200x50x40  
 - 40...+45°C

### **VIZIT-ML305** Замок электромагнитный

- высокая климатическая устойчивость
- корпус из негорючего конструкционного поликарбоната повышенной прочности
- встроенный модуль перемагничивания
- напряжение питания: 9 ... 15 VDC
- усилие удержания (U = 12V): 300 ± 60 кг
- потребляемая мощность (U = 12V): 7,2 Вт
- относительная влажность: до 98% при 25 °C
- масса, не более:
 

- VIZIT-ML305-40	3,6 кг
- VIZIT-ML305-50	3,9 кг



### **RD-4T**

#### **Контактный считыватель идентификаторов TOUCH MEMORY (iButton MAXIM DALLAS)**

- металлический корпус, антивандальное исполнение
- звуковая сигнализация режима работы
- цепи защиты от электрических воздействий (шокер и т.п.)
- протокол передачи данных – 1-Wire

Совместим со считывателем RD-2 в контроллерах ключей TOUCH MEMORY VIZIT-KTM600M; -KTM602M



### **RD-4R**

#### **Бесконтактный считыватель радиочастотных идентификаторов RFID-125 kHz (VIZIT-RF2.x)**

- металлический корпус, антивандальное исполнение
- индикация включенного состояния
- звуковая сигнализация режима работы
- рабочая частота - 125 kHz
- протокол чтения – MANCHESTER
- скорость чтения, бит- F0/64
- длина ID кода, бит -64
- протокол передачи данных в контроллер – 1-Wire

Совместим со считывателем RD-3 в контроллерах ключей RFID: VIZIT-KTM600R; -KTM602R



### **RD-5F**

#### **Бесконтактный считыватель радиочастотных идентификаторов VIZIT-RF3 (RFID-13.56MHz)**

- металлический корпус, антивандальное исполнение
- аутентификация идентификаторов VIZIT
- привязка идентификатора к PIN-коду считывателя
- протокол чтения - Mifare
- рабочая частота - 13.56 MHz
- звуковая сигнализация режима работы
- протокол передачи данных в контроллер:
  - 1-Wire
  - Wiegand-24
- возможность обновления программы прошивки пользователем

Габариты - 75x47x17  
 Масса, кг - не более - 0,1кг

### **Торговые компании VIZIT Group**