

VIZIT-KTM685F, VIZIT-KTM685PF
 Контроллеры ключей **RFID-13.56 MHz**



47x75x17мм
 -40...+50°C

188x114x62мм
 +1...+40°C
 ~187...242VAC



47x75x17мм
 -40...+50°C

188x114x62мм
 -40...+50°C
 ~187...242VAC

Составная часть системы ограничения доступа на основе ключей-идентификаторов **VIZIT-RF3.x (RFID-13.56 MHz)**

Состав комплекта:

- считыватель ключей **RD-5F**
- блок управления **KTM685(P)**

- встроенный сетевой источник питания 220В / 50 Гц;
- гальванически изолированный RS-485 интерфейс (KTM685P);
- часы реального времени RTC;
- количество ключей доступа:
 - VIZIT-KTM685F – до 21 000;
 - VIZIT-KTM685P – до 43 000;
- PIN-код в считывателе RD-5F;

Функции:

- питание замка (электромагнитный / электромеханический / защёлка);
- питание индивидуальных домофонов VIZIT;
- открывание замка прикладыванием ключа доступа к считывателю или нажатием кнопки EXIT;
- блокировка ключей доступа - режим ОХРАНА (устанавливается / снимается ключами охраны - до 28 шт);
- звуковая сигнализация режимов работы;

Возможности:

- подключение второго считывателя (протокол TM или Wiegand-24);
- санкционированное дублирование ключей доступа (нужен PIN-код считывателя) программатором VIZIT-DM15;
- режим «АКЦЕПТ» - автоматическая запись пользовательских ключей доступа;
- привязка ключей доступа к PIN-коду считывателя;
- обновление базы ключей, изменение установок с помощью модуля памяти VIZIT-RFM4;
- удаленное администрирование по интерфейсу RS-485 с АРМ «Gate»;
- ведение протокола событий с привязкой по времени;
- обновление программы прошивки (с использованием CU-14).

Торговые компании VIZIT Group