

Комфорт и Безопасность Вашего Дома

Купольные телекамеры с ИК подсветкой



AP-143G
AP-145G
AP-145GH

AP-1250SGH

AP-143G
1/4" CCD

AP-145G
1/4" CMOS

AP-145GH
1/3" CMOS

AP-1250SGH
1/3" CMOS

- металлический герметичный корпус (кроме AP-1250SGH);
- телекамера цветного изображения "ДЕНЬ/НОЧЬ";
- переключение цветного изображения на черно-белое в темное время суток;
- автоматическое включение ИК-подсветки в темное время суток.

Модель	AP-143G	AP-145G	AP-145GH	AP-1250SGH
Материал корпуса, цвет покрытия	алюминий, черный	алюминий, черный	алюминий, черный	пластик, белый
Система цветности	PAL			
Фотоприемник	1/4" SONY CCD	1/4" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Горизонтальное разрешение, твл	420	420	600	600
Объектив	f = 2.8 mm, Board	f = 2.8 mm, Board	f = 3.6 mm, Board	f = 3.6 mm, Board
Угол обзора, град. (диаг./ верт. /гор.)	78/51/68	83/50/64	85/51/66	85/51/66
Дальность действия ИК подсветки, м	15			
Чувствительность, люкс	0 (ИК светодиоды вкл.)			
Напряжение питания, В	12VDC ± 10%			
Ток потребления, мА	260 макс.	200 макс	200 макс	200 макс
Габаритные размеры, мм	94 x 68.5 (диаметр x высота)			
Масса, кг, не более	0.35	0.35	0,35	0,1
Класс защиты	IP 66	IP 66	IP 66	-
Диапазон рабочих температур, °C	-30...+ 50	-30...+ 50	-30...+ 50	-10...+ 50