

Модель:	БКМ-440	БКМ-440М	БКМ-441	БКМ-444
Внешний вид				
Период производства, год	с 2005	с 2013	с 2014	с 2013
Назначение	Подключение абонентских устройств одного абонента к 2 видеодомофонам: подъездному и этажному (индивидуальному) или к двум БВД индивидуального видеодомофона	Подключение абонентских устройств одного абонента к 2 видеодомофонам: подъездному и этажному (индивидуальному) или к двум БВД индивидуального видеодомофона, + кнопка «Звонок» + доп. телекамера	Подключение абонентских устройств одного абонента к 2 видеодомофонам: подъездному и этажному (индивидуальному), + кнопка «Звонок»	Основной блок СКУД для этажа /коттеджа / офиса с функциями видеодомофона и контроллера ключей RF, подключение абонентских устройств (до 4-х абонентов) к 2 видеодомофонам: подъездному и этажному, + до 4-х кнопок «Звонок» + доп. телекамера
Количество абонентов		1		1, 2, 3 или 4
Количество каналов аудио/видео	2/2	2/3	2/2	2/3
Количество устройств вызова абонента, в т.ч.	2		3	
- Блок вызова видеодомофона	2	2	2*	2*
- Кнопка «Звонок»		1		до 4-х
Подключение / питание дополнительной телекамеры	-	12VDC 300mA max	-	12VDC 300mA max
Количество абонентских устройств, в т.ч.	2	3	1	4
мониторы VIZIT	2	3	1	4
или монитор VIZIT+УКП	1+1	2+1	-	3+1**
Встроенный контроллер ключей VIZIT-RF/количество ключей		-		+1/20
Питание абонентских устройств			+	
Питание электромеханического замка/защелки	-			триггерного типа, 12 В, 1А max
Источник питания БКМ		встроенный	19w14.4v/EU (18V/1A)	встроенный
Напряжение питания БКМ, В		~187...242 50-60Hz	= 17...19	~100...240 50-60Hz
Потребляемая мощность в активном режиме, не более, Вт	18	16	10	20
Потребляемая мощность в дежурном режиме, не более, Вт	5	3	3	8
Диапазон рабочих температур, С°			от +1 до +40	
Габаритные размеры, мм (ШxВxГ)		188x114x62	75x135x35	251x208x62
Масса, не более, кг		1,1	0,2	1,3
Способ монтажа				настенный, DIN-рейка или шурупы
Совместимость с мониторами VIZIT				
VIZIT-M430C		+		-
VIZIT-M440C		+		с программы 04.2013 г.
VIZIT-M440CM		+		с программы 04.2013 г.
VIZIT-M456C		+		-
VIZIT-M456CM			+	
VIZIT-MT460CM		+		с программы 04.2013 г.

2\* - блок вызова индивидуального видеодомофона - 1, блок вызова многоабонентского видеодомофона - 1.

Для БКМ-444 в качестве блока вызова индивидуального видеодомофона может использоваться только БВД-444СР-х на соответствующее количество абонентов

3+1\*\* - при использовании для одного абонента. При использовании для нескольких абонентов возможна гибкая конфигурация при условиях:

общее количество абонентских устройств для 1, 2, 3, или 4 абонентов - не более 4, в том числе не более 1 УКП для каждого абонента.