

Технические характеристики мониторов для видеодомофонов VIZIT производственной программы 2014 г.

ред. 2014.03

Модель монитора	VIZIT-M404C	VIZIT-M404CM	VIZIT-M427C*	VIZIT-M440C	VIZIT-M440CM	VIZIT-M456CM	VIZIT-M456C	VIZIT-MT460CM + БКМ-440(М)		
Внешний вид										
Период производства, год	с 2014	с 2013	с 2014	с 2011	с 2012	с 2013	с 2010	с 2005	с 2013	
Категория	Двухканальный монитор цветного изображения. Встроенный источник питания.		Одноканальный монитор цветного изображения с функцией подключения доп. телекамеры (кроме М427С) и кнопки "звонок". Питание от внешнего источника или БКМ.					Двухканальный монитор цветного изображения. Питание от БКМ.		
Тип экрана	цветной TFT LCD									
Размер экрана по диагонали	4"		2,7"	3,5"			5,6"			
Разрешение экрана	320xRGBx240					320xRGBx234				
Видеосистема	PAL, CCIR									
Вид связи аудио канала	дуплекс									
Количество каналов аудио/видео	два / два	два / три	один / один	один / два				два / два	два / три	
Подключение кнопки "Звонок"	+							-	+	
Подключение / питание доп. телекамеры	-	+ / 12VDC 300mA max	-	+ / 12VDC 300mA max				-	+ / 12VDC 300mA max	
Энергонезависимая память изображений / количество кадров	-	+ / 128	-	+ / 64			-	+ / 64		
Энергонезависимые часы	-	+	-	+			-	+		
Автоматическая запись изображения посетителя в режиме AWAY	-	+	-	+			-	+		
Экранное меню	-	+	-	+			-	+		
Выбор языка экранного меню РУС/ENG	-	+	-	+			-	+		
Раздельная регулировка яркости и цветности изображения для каждого видеоканала	+									
Выбор мелодии вызова для каждого источника	-	+	-	+						
Количество мелодий вызова	3	4	3	5	4		5	4		
Подключение доп. абонентских устройств	-	монитор или УКП	-				монитор или УКП	монитор и УКП		
Питание доп. абонентских устройств	-	-				+				
Питание БВД индивидуального видеодомофона	+		-						+	
Питание электромеханического замка (защелки)	+		-					+		
Напряжение питания монитора, В	~160...240 50-60Hz		=15...27				~187...242 50-60Hz			
Потребляемая мощность в активном режиме, Вт, не более	18		1,2	3		4		18	16	
Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт, не более	3		0,6	1				5	3	
Источник питания	встроенный		19w14.4v/EU (18V/1A), БПД18/12-1-1, БКМ					БКМ-440	БКМ-440М	
Возможность работы с БКМ / модели БКМ	-		+ / БКМ-440, БКМ-440М, БКМ-441, БКМ-444				+ / БКМ-440	без БКМ не применяется		
Диапазон рабочих температур, С°	от +5 до +40									
Габаритные размеры, мм (ШxВxГ)	196x235x72		145x175x40	140x183x48		220x190x45				
Масса монитора (терминала), кг не более	1,4		0,2	0,6		1				

* Примечание: Монитор VIZIT-M427C не предназначен для работы с индивидуальными блоками вызова. Работа с индивидуальными блоками вызова возможна при использовании БКМ.